

2000kg 小金刚全电动

规格型号	单位	HE20-550	HE20-685
驱动方式		电动	电动
操作方式		步行	步行
额定载荷	kg	2000	2000
轴距	mm	1340	1340
轮胎类型		聚氨酯	聚氨酯
驱动轮尺寸	mm	160*50	160*50
承载轮尺寸	mm	80*70	80*70
货叉提升高度	mm	200	200
货叉最低高度	mm	85	85
整车长度	mm	1760	1760
有效货叉长度	mm	1220	1220
货叉尺寸	mm	160/50	160/50
转弯半径	mm	1350	1350
行走速度满载/空载	Km/h	4.8/5.2	4.8/5.2
最大爬坡度满载/空载	%	4/16	4/16
驱动电机功率	w	800	800
起升电机功率	w	800	800
整车重量	kg	168	171
蓄电池类型		免维护铅酸电池	免维护铅酸电池
蓄电池电压/容量	v/ah	48v /20ah 32ah	48v /20ah 32ah



3000kg 大金刚全电动

规格型号	单位	HE30-550	HE30-685
驱动方式		电动	电动
操作方式		步行	步行
额定载荷	kg	3000	3000
轴距	mm	1340	1340
轮胎类型		聚氨酯	聚氨酯
驱动轮尺寸	mm	160*50	160*50
承载轮尺寸	mm	80*70	80*70
货叉提升高度	mm	200	200
货叉最低高度	mm	85	85
整车长度	mm	1760	1760
有效货叉长度	mm	1220	1220
货叉尺寸	mm	160/50	160/50
转弯半径	mm	1350	1350
行走速度满载/空载	Km/h	4.8/5.2	4.8/5.2
最大爬坡度满载/空载	%	4/16	4/16
驱动电机功率	w	800	800
起升电机功率	w	800	800
整车重量	Kg	169	172
蓄电池类型		免维护铅酸电池	免维护铅酸电池
蓄电池电压/容量	v/ah	48v/20ah 32ah	48v/20ah 32ah



3000kg 半电动弯管款

规格型号	单位	CBD30-550	CBD30-685
驱动方式		电动行走	电动行走
操作方式		步行	步行
额定载荷	kg	3000	3000
轴距	mm	1340	1340
轮胎类型		尼龙轮	尼龙轮
驱动轮尺寸	mm	160*50	160*50
承载轮尺寸	mm	80*70	80*70
货叉提升高度	mm	200	200
货叉最低高度	mm	85	85
整车长度	mm	1750	1750
有效货叉长度	mm	1160	1160
货叉尺寸	mm	160/50	160/50
转弯半径	mm	1350	1350
行走速度满载/空载	Km/h	4.8/5.2	4.8/5.2
最大爬坡度满载/空载	%	4/16	4/16
驱动电机功率	w	800	800
起升电机功率	w	800	800
整车重量	kg	142	146
蓄电池类型		免维护铅酸电池	免维护铅酸电池
蓄电池电压/容量	v/ah	48v /20ah	48v/20ah



3000kg 全电动越野款

规格型号	单位	HE30-685 型	HE30-550 型
驱动方式		电动	电动
操作方式		步行	步行
额定载荷	kg	3000	3000
轴距	mm	1350	1350
轮胎类型		尼龙轮	尼龙轮
驱动轮尺寸	mm	300*90	300*90
承载轮尺寸	mm	80*70	80*70
货叉提升高度	mm	200	200
货叉最低高度	mm	85	85
整车长度	mm	1780	1780
有效货叉长度	mm	1190	1190
货叉尺寸	mm	160/50	160/50
转弯半径	mm	1350	1350
行走速度满载/空载	Km/h	4.8/5.2	4.8/5.2
最大爬坡度满载/空载	%	4/16	4/16
驱动电机功率	w	1200	1200
起升电机功率	w	800	800
蓄电池类型		免维护铅酸电池	免维护铅酸电池
整车重量		216kg	216kg
蓄电池电压/容量	v/ah	72v 48v /20ah	72v48v /20ah



3000kg 全电动弯管款锂电

规格型号	单位	CBD30-550	CBD30-685
驱动方式		电动行走	电动行走
操作方式		步行	步行
额定载荷	kg	3000	3000
轴距	mm	1340	1340
驱动轮胎类型		聚氨酯轮	聚氨酯轮
驱动轮尺寸	mm	190*70	190*70
承载轮胎类型		聚氨酯轮	聚氨酯轮
承载轮尺寸	mm	80*70	80*70
货叉提升高度	mm	200	200
货叉最低高度	mm	85	85
整车长度	mm	1720	1720
有效货叉长度	mm	1180	1180
货叉尺寸	mm	160/50	160/50
转弯半径	mm	1450	1450
行走速度满载/空载	Km/h	4.8/5.2	4.8/5.2
最大爬坡度满载/空载	%	4/16	4/16
驱动电机功率	w	800	800
起升电机功率	w	800	800
整车重量	kg	146	151.5
蓄电池类型		锂电池	锂电池
蓄电池电压/容量	v/ah	48v /15ah 30ah	48v/15ah 30ah

